



Clear Drop



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ



ΕΓΓΥΗΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η εγγύηση συμπληρώνεται από τον αντιπρόσωπο.
Για να έχει ισχύ θα πρέπει να είναι
σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από αυτόν.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CLEAR DROP



Serial Number

Αριθμός Απόδειξης

Ημερομηνία Αγοράς

Σφραγίδα & Υπογραφή Αντιπροσώπου

Παρατηρήσεις (πχ. προέκταση εγγύησης)

Στοιχεία Αντιπροσώπου

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η **BRM ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ** (εφεξής καλούμενη και η «**επιχείρηση**») εγγυάται στον αγοραστή του CLEAR DROP, που είναι τελικός αποδέκτης του καινούργιου προϊόντος (εφεξής καλούμενος ο «**αγοραστής**») ότι αυτό δεν παρουσιάζει ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που το αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησής τους.

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης, ήτοι 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία αγοράς του καινούργιου προϊόντος από τον **αγοραστή**, η **επιχείρηση**, θα επισκευάσει στις εγκαταστάσεις της το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση του **αγοραστή** αποκλείεται.

Η **επιχείρηση** έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίση της τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος. Η μεταφορά και τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον **αγοραστή** προς την **επιχείρηση** γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του **αγοραστή**. Ο **αγοραστής** οφείλει να παρουσιάσει την παρούσα εγγύηση στη σελίδα 2 του παρόντος με τη σφραγίδα και την υπογραφή του αντιπροσώπου της **επιχείρησης** από τον οποίο προμηθεύτηκε το προϊόν. Για την πιο ασφαλή μεταφορά τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην **επιχείρηση** πρέπει να είναι επιμελώς και με ασφάλεια συσκευασμένα κατά προτίμηση στις αυθεντικές αρχικές (εργοστασιακές) συσκευασίες τους.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

- Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του προϊόντος (βλ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά σελ. 5 και Οδηγίες Ασφαλείας σελ. 6).
- Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία.
- Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, κραδασμούς, ρίψη υγρών, διάβρωση ή βλάβη κατά τη μεταφορά.
- Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο ύδρευσης ή εισερχομένου προς επεξεργασία νερού εκτός προδιαγραφών (βλ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά σελ. 5 και Οδηγίες Ασφαλείας σελ. 6).
- Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή.
- Αν ο αριθμός κατασκευής (serial number) ή τα διακριτικά σήματα έχουν αλλοιωθεί , αλλαχθεί ή αφαιρεθεί.
- Δεν καλύπτονται ελαστικά μέρη, φίλτρα, και γενικότερα αναλώσιμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η παρούσα εγγύηση ισχύει από τη μέρα που το προϊόν πουλήθηκε ως καινούριο και μόνο για τον **αγοραστή** ως τελικό αποδέκτη. Επίσης για τυχόν προϊόντα που μεταπωλήθηκαν από τον τελικό **αγοραστή** σε τρίτο ως καινούργια η διάρκεια ισχύος ανατρέχει από τον χρόνο αγοράς από τον πρώτο **αγοραστή**. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η αποκατάσταση, τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης επεκτείνει την διάρκεια της εγγύησης για ίσο χρονικό διάστημα, μόνον όμως για το συγκεκριμένο εξάρτημα ή ανταλλακτικό.
- Η επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται, ακόμα κι όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Η εγκατάσταση, η σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, η αντικατάσταση αναλωσίμων υλικών (π.χ. φίλτρα,) και η τακτική συντήρηση δεν θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση.
- Η **επιχείρηση** δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος.
- Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο **αγοραστής** δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίησή του, τότε η **επιχείρηση**: α) δε φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική, καταστροφή της μηχανής, β) προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης και γ) θεωρεί το CLEAR DROP αζήτητο μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής.
- Η **επιχείρηση** δεν ευθύνεται σε περίπτωση που σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης η συσκευή CLEAR DROP δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του **αγοραστή** και στο σκοπό για τον οποίο αυτός την αγοράζει, όταν η χρήση της ξεπερνά τα εύλογα όρια της προσδοκώμενης λειτουργίας της. Όταν δηλαδή το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και οδηγίες ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον και συνθήκες.
- Βλάβες εντός των ορίων της εγγύησης καλύπτονται από την **επιχείρηση** στις εγκαταστάσεις της. Η μέριμνα αποστολής – παραλαβής καθώς και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον **αγοραστή**.
- Σε περίπτωση βλάβης εντός του χρόνου εγγύησης, η **επιχείρηση** πρέπει να ενημερωθεί άμεσα και πάντως εντός του χρόνου εγγύησης.
- Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση δίδεται στο πλαίσιο του άρθρου 5 του Ν.2251/1994 και τις τροποποιήσεις αυτού μέχρι και του Ν.3587/2007 και είναι επιπρόσθετη από τα νόμιμα δικαιώματα του **αγοραστή** που προβλέπονται στον ΑΚ, τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.
- Η έκταση της εδαφικής ισχύος της εγγύησης είναι η εδαφική επικράτεια της Ελλάδας. Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας έδρας της **BRM ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|---|--------------------------|
| Μοντέλο: | CLEAR DROP |
| Διαστάσεις: | 36 cm Ύψος - 8 cm Πλάτος |
| Βάρος: | 820 gr |
| Νερό προς επεξεργασία: | Πόσιμο νερό |
| Δυνατότητα διήθησης: | 100,10 και 1μm |
| Μέθοδος διήθησης: | Φυσική διήθηση |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας: | 5 έως 45 °C |
| Πίεση λειτουργίας: | 1 έως 4 bar |
| Θερμοκρασία του προς επεξεργασία νερού: | 5 έως 35 °C |
| Ροή φιλτραρισμένου νερού: | 1,1 L/min |

Το **CLEAR DROP** είναι μία οικιακή συσκευή επεξεργασίας νερού με φύσιγγα η οποία περιέχει:

1. Φυτικό ενεργό άνθρακα 100% από κέλυφος καρύδας, εμποτισμένο με 0.035% βακτηριοστατικό άργυρο για τη διατήρηση της άριστης μικροβιολογικής κατάστασης του νερού. Απομακρύνει αποτελεσματικά το υπολειμματικό χλώριο, τα παραπροϊόντα της απολύμανσης (τριοξοχλωρομεθάνια, THMs), οργανικές ενώσεις που προσδίδουν οσμή, χρώμα και γεύση στο νερό, φυτοφάρμακα, επικίνδυνες και καρκινογόνες οργανικές ενώσεις (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες).
2. Ειδικά φίλτρα προπυλενίου που απομακρύνουν χρώμα, σκουριά, ίνες αμιάντου, αιωρούμενα σωματίδια και θολότητα με δυνατότητα διήθησης έως και 1μm. Το επεξεργασμένο νερό διατηρεί όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία προσφέροντας ασφαλές και ποιοτικό νερό στον καταναλωτή!

Το **CLEAR DROP** αντιμετωπίζει:

1. Θολότητα και αιωρούμενα στερεά με μέγεθος έως και 1 μm (λάσπη, πέτρες, χρώμα κλπ).
2. Απολυμαντικά μέσα: όπως για παράδειγμα χλώριο.
3. Επικίνδυνες οργανικές ενώσεις όπως είναι τα παραπροϊόντα της απολύμανσης (τριοξοχλωρομεθάνια, THMs) & οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συσκευή κατάλληλη για τρόφιμα (δεν περιέχει μόλυβδο). Δε χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια καθώς λειτουργεί με την πίεση του νερού. Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε βρύση.

Διαθέτει φύσιγγα με φυτικό ενεργό άνθρακα 100% από κέλυφος καρύδας, εμποτισμένο με 0.035% βακτηριοστατικό άργυρο και φίλτρα πολυπροπυλενίου με δυνατότητα διήθησης 100, 10, 1 μm.

Για να διατηρείται άριστη η ποιότητα του παραγομένου νερού κατά τη λειτουργία διήθησης, ο καταναλωτής θα πρέπει ν' ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

1. Η διάρκεια ζωής της φύσιγγας είναι 6 μήνες για επεξεργασία συμβατικών νερών ύδρευσης. Στην περίπτωση που το προς επεξεργασία νερό είναι αρκετά επιβαρυσμένο (π.χ. νερά που υπόκεινται σε υπερχλωρίωση), ενδέχεται να απαιτείται αντικατάσταση της φύσιγγας νωρίτερα από τους 6 μήνες.

2. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από 2 ημέρες, θα πρέπει να γίνει παροχέτευση του νερού από τη θέση διήθησης (λειτουργία φίλτρου) τουλάχιστον για 2 λεπτά, προκειμένου να γίνει ανανέωση του νερού που βρίσκεται εντός της φύσιγγας. Στην περίπτωση διακοπής της παροχής λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, απαιτείται πρώτα το άνοιγμα της βρύσης για την αποστράγγιση πιθανής σκουριάς ή χύματος από τον αγωγό ύδρευσης και στη συνέχεια περιστροφή του διακόπτη της συσκευής στη θέση διήθησης.

3. Μην επεμβαίνετε στη μονάδα χωρίς εξουσιοδότηση. Μην την πλένετε με διαβρωτικά και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά.

4. Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή αν η ποιότητα και η θερμοκρασία του προς επεξεργασία νερού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η πίεση λειτουργίας βρίσκονται εκτός των ορίων που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα.

5. Η λήψη του νερού στη θέση διήθησης (λειτουργία φίλτρου) πρέπει να γίνεται μόνο από την παροχή του κρύου.

6. Η ροή φιλτραρισμένου νερού δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 1,1 L/min.

Ο κατασκευαστής και ο διανομέας του προϊόντος δεν έχουν καμία ευθύνη από πρόκληση ζημιών στην υγεία ή στην περιουσία των καταναλωτών, που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης της συσκευής, κακής συντήρησης του υδραυλικού κυκλώματος ή από παράγοντες που οφείλονται στον τύπο υδροδότησης (π.χ. νερά μη προερχόμενα από τους κατά τόπους υπεύθυνους φορείς ύδρευσης ή νερά μικροβιολογικά επιβαρυσμένα) και στο δίκτυο ύδρευσης (π.χ. υψηλή πίεση δικτύου).

Σας ευχαριστούμε που εμπιστευθήκατε ένα φίλτρο νερού BRM!

ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



A. Συσκευή επεξεργασίας νερού CLEAR DROP.
x1 τεμάχιο


B. Συστολή σύνδεσης με τη βρύση.
x1 τεμάχιο

Γ. Επιλογέας βρύσης (diverter) για παροχή νερού προς το φίλτρο ή λήψη νερού από τη βρύση.
x1 τεμάχιο

Δ. Λάστιχο σύνδεσης επιλογέα βρύσης με συσκευή CLEAR DROP
x1 τεμάχιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πριν την πρώτη χρήση του φίλτρου καθώς και μετά από κάθε αλλαγή της ανταλλακτικής φύσιγγας, θα πρέπει να αφήνουμε ανοιχτή την ροή του νερού ώστε να αποβληθεί η μαύρη πούδρα του ενεργού άνθρακα, έως ότου να μη είναι ορατή (10'-15'). Η ύπαρξη μαύρης πούδρας είναι απόλυτα φυσιολογική καθώς αποδεικνύει ότι η φύσιγγα είναι αχρησιμοποίητη.



Βήμα 1:
Ξεβιδώστε το σιτάκι και βγάλτε τη φλάντζα.



Βήμα 2:
Βιδώστε τον επιλογέα παρεμβάλλοντας τη συστολή σύνδεσης με τη βρύση.



Βήμα 3:
Συνδέστε τη μία άκρη του λάστιχου παροχής νερού στον επιλογέα βρύσης.



Βήμα 4:
Συνδέστε την άλλη άκρη του λάστιχου παροχής νερού στη συσκευή.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία:

Όνοματεπώνυμο Τεχνικού:

Υπογραφή:

**Σας ευχαριστούμε που
εμπιστεύεστε το φίλτρο νερού**

Clear  **Drop**

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:

210 48 35 855 / 210 48 34 847 / 210 48 30 090

* Το φίλτρο νερού Clear Drop κατασκευάζεται
από την ΥΔΩΡ ΕΛΛΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΙΚΕ στην Ελλάδα
για λογαριασμό της BRM ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ
(Μαρίνου Ευαγγελία & Σια ΕΕ)